

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
17. Juni 2004 (17.06.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/051027 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **E04F 13/08**,
E04G 23/02, F16B 13/14

(71) Anmelder und

(72) Erfinder: **VIEZENS**, Ludwig [DE/DE]; Eckenhaider
Hauptstr. 84, 90542 Eckental (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/013654

(72) Erfinder; und

(22) Internationales Anmeldedatum:
3. Dezember 2003 (03.12.2003)

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **STRATTNER**, Erwin
[DE/DE]; Föhrenstr. 9, 90614 Ammerndorf (DE). **WEISE**,
Klaus, Dieter [DE/DE]; Sonnenstr. 9, 90614 Ammerndorf
(DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(74) Anwalt: **GASSNER**, Wolfgang; Nägelsbachstr. 49A,
91052 Erlangen (DE).

(30) Angaben zur Priorität:
102 56 637.2 3. Dezember 2002 (03.12.2002) DE
103 00 854.3 10. Januar 2003 (10.01.2003) DE


(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **WEISE + STRATTNER GMBH** [DE/DE]; Wiesen-
str. 4, 90614 Ammerndorf (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR FASTENING FAÇADE PLATES

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BEFESTIGUNG VON FASSADENPLATTEN



(57) Abstract: The invention relates to a device for fastening façade plates (2), comprising a threaded bar (4) which extends from a holding element (3). Said holding element (3) is provided with an annular space (6) at the first end (E1) thereof, which is located near the threaded bar (4). Said annular space (6) encompasses a wall (10) that is made of an elastic material. A channel (7) extends from the annular space (6) to a second end (E2) which is located at a distance from the threaded bar (4) while a valve (8), by means of which the channel (7) can be sealed, is provided at the second end (E2).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/051027 A1